

1935


design by rvb[®] original

1935.--.48-XX

Description Robinet lave-mains mural 2 trous à encastrer, bec 200mm
 Inbouw fonteinkraan voor wandmontage, uitloop 200mm
 Concealed wall-mounted washbasin tap, 2-hole, spout 200mm



- FR** Instructions de montage et titre de garantie
- NL** Montagevoorschrift en garantiebewijs
- GB** Note of assembly and guarantee voucher



	Reference
1 :	4030.99.90
22:	8025.--.46

Picture



Product details



Flow at 3 bar : Restricted 7,5 l/min

Internal mechanism : Ceramic valve 1/4 turn

Technical drawing




RC0.V01


Encastrement: La plaque de fixation doit être fixée parallèlement au mur fini

Inbouw: De bevestigingsplaat dient parallel te worden geplaatst met de afgewerkte muur

Mounting: The mounting plate must be parallel to the finished wall



Respecter le sens de circulation.
Respecteer de richting van de waterstroom.
Please respect the direction of the water flow .



Arrivée FROID 1/2"
Ingang KOUD 1/2"
Inlet COLD 1/2"

PRÉCAUTIONS :

Nos robinetteries doivent être installées par des installateurs professionnels en respectant les réglementations et normes en vigueur, les prescriptions des bureaux d'études et les règles de l'art.

Prévoir des conduites d'arrivées d'eau correctement dimensionnées pour garantir de bons débits.

La pression d'installation doit être limitée à 5 bars.

L'installation de vannes d'arrêt à proximité est recommandée afin de faciliter l'intervention lors d'entretiens.

Température d'arrivée d'eau chaude recommandée: **entre 50°C et 65°C.**

Avant la mise en service de la robinetterie,

le professionnel aura pris soin de **purger les installations** et de placer des filtres aux arrivées d'eau.

Les instructions de montage doivent être respectées et suivies dans l'ordre.

Nous vous recommandons de **respecter rigoureusement le sens des flèches** (sens de circulation de l'eau, donc vers point de sortie).

Inverser les entrées avec les sorties endommage irrémédiablement les mécanismes et rend la garantie inapplicable.

N'utiliser que des pièces de rechange d'origine.

Pour l'entretien de la robinetterie se référer à la fiche «Recommandations d'entretien».

VOORZORGSMAATREGELEN :

Onze kranen moeten geïnstalleerd worden door professionele loodgieters in overeenstemming met de geldende voorschriften en normen, de specificaties van de engineering- en ontwerpafdelingen en de regels van het vak.

De aanvoerleidingen moeten de juiste afmetingen hebben om een goed debiet te garanderen.

De installatiedruk moet beperkt zijn tot 5 bar.

Het is aan te raden om afsluiters in de buurt te installeren om onderhoud te vergemakkelijken.

Aanbevolen warmwatertoevoertemperatuur: **tussen 50°C en 65°C.**

Voordat de kranen in gebruik worden genomen,

heeft de vakman **de leidingen gezuiverd** en filters aangebracht op de waterinlaten.

De installatie-instructies moeten in de juiste volgorde worden gevolgd.

Voor de installatie raden we aan om **strikt de richting van de pijlen aan te houden** (richting van de waterstroom, d.w.z. naar het afvoerpunt).

Het omkeren van de inlaten met de uitlaten beschadigt de mechanismen onherstelbaar en maakt de garantie onbruikbaar.

Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

Raadpleeg voor het onderhoud van de kranen het blad « Onderhoudsaanbevelingen ».

PRECAUTIONS :

Our faucets must be installed by professional plumbers in compliance with the regulations and standards in force, the specifications of the engineering and design departments and the rules of the trade.

The supply pipes must be correctly sized to ensure good flow rates.

Installation pressure must be limited to 5 bar.

It is advisable to install shut-off valves nearby to facilitate servicing.

Recommended hot water inlet temperature: **between 50°C and 65°C**

Before commissioning the taps,

the professional will have **purged the installations** and fitted filters to the water inlets.

The installation instructions must be followed in the correct order.

For installation, we recommend that you **strictly observe the direction of the arrows** (direction of water flow, i.e. towards the outlet point).


Inverting the inlets with the outlets irreparably damages the mechanisms and renders the guarantee inapplicable.



Only use original spare parts.



To maintain the taps, refer to the «Recommendations for care » sheet.



En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter.



Als je twijfelt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
If in doubt, don't hesitate to contact us.














9



Si nécessaire
Eventueel
If necessary




10




11

E



Réglages fin si nécessaire
Bijregelen indien noodzakelijk
Adjust slightly if necessary



12




x3




2 mm




13



14



15




16

Couper si nécessaire

Snijd indien nodig

Cut if necessary




48 mm

17

Etanchéité

Afdichting

Sealant




10 mm



OU
OF
OR







23 mm






K + L










EXTENSION

Rallonge 40mm
Verlengstuk 40mm
Extension piece 40mm



ROBINET D'ARRÊT	AFSLUITKRAAN	STOP-VALVE
-----------------	--------------	------------

8118.00.07

8118.00.08

Garantie

Garantie

Guarantee

FR Votre titre de garantie repris sur la présente notice de montage ainsi que votre facture d'achat sont nécessaires pour revendiquer l'application de la garantie.

Conservez-les soigneusement. Voyez les conditions de garantie dans le folder «Entretien et Garantie des produits».

NL Om uw waarborg tot garantie te kunnen opeisen, is het noodzakelijk uw aankoopfactuur samen met uw garantiebewijs zorgvuldig te bewaren. Zie de garantie-voorwaarden in de folder «Onderhoud en waarborg van de producten».

GB Your guarantee voucher as your purchase invoice are necessary to claim the application of the guarantee. Preserve them carefully. You can find the guarantee conditions in the folder «Product Care and Guarantee».

1935.--.48-XX